







ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ VIRAX (ФРАНЦИЯ)

	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО с НДС
	Ключ газовый. Губки 45 градусов	Губки расположены параллельно, под 45 градусов к ручке. Специальная конструкция для фиксации на трубе. Позволяет эффективно и быстро фиксировать гайки. Изготовлен из хромванадиевой стали. Эргономичная ручка. Устойчивые к износу зубцы губок.	
	010041	Диаметр трубы до 1" - длина 315 мм - Вес 0,725 кг	22,36
	010042	Диаметр трубы до 1,1/2" - длина 315 мм - Вес 0,725 кг	34,14
	010043	Диаметр трубы до 2" - длина 315 мм - Вес 0,725 кг	71,05
	Ключ газовый. S-образные губки	S-образные губки позволяют фиксировать трубу в 3-х точках. Специальная конструкция зубцов исключает проскальзывание. Изготовлен из хромванадиевой стали. Эргономичная ручка. Устойчивые к износу зубцы губок.	
	010434	Диаметр трубы до 1" - длина 320 мм - Вес 0,860 кг	23,03
	010449	Диаметр трубы до 1,1/2" - длина 440 мм - Вес 1,580 кг	31,89
	010460	Диаметр трубы до 2" - длина 550 мм - Вес 2,830 кг	47,36
	Ключ трубный VIRAGRIP	"Ручка из специального высокопрочного чугуна. Подпружиненная верхняя губка из кованной закаленной стали для автоматической надежной фиксации на трубе, способна работать наподобие храпового механизма. Зубцы специальной закаленной стали.	
	013520	Диаметр трубы до 1" - длина 200 мм - Вес 0,400 кг	13,81
	013525	Диаметр трубы до 1, 3/4" - длина 250 мм - Вес 1,800 кг	19,08
	013530	Диаметр трубы до 2" - длина 300 мм - Вес 1,200 кг	25,00
	013535	Диаметр трубы до 2" - длина 350 мм - Вес 1,500 кг	27,64
	013545	Диаметр трубы до 2, 1/2" - длина 450 мм - Вес 2,400 кг	36,19
	013560	Диаметр трубы до 3, 1/2" - длина 600 мм - Вес 4,200 кг	54,74
	013590	Диаметр трубы до 5" - длина 900 мм - Вес 8,20 кг	122,36
	Ключ цепной усиленный	Губки и ручка из кованной закаленной хроммолибденовой стали. Надежная цепь из специальной стали	
	010610	До 1" L 350 мм	53,95
	010611	До 3" L 680 мм	94,74
	010613	До 6" L 930 мм	197,75
	Прижим трубный цепной	Прижим предназначен для быстрой и надежной фиксации трубы. Кованая ручка. Губки и цепь из закаленной стали. Может быть установлен как на верстак, так и на универсальную треногу. Тиски с двойной цепью предназначены для повышенных нагрузок	
	200340	Прижим трубный 1/8" - 4" - Вес 4,500 кг	227,64
	200350	Прижим трубный 2, 1/2" - 12" двойная цепь - Вес 34,000 кг	1296,74
	Трубогиб гидравлический ручной до 2"	"Трубогиб предназначен для точной гидравлической гибки под углом до 90° газовых, водопроводных и котельных труб диаметром до 3/8 до 2" Применяется для работ на строительных площадках, газовых, водопроводных и отопительных системах, котельных системах, а также в промышленности. Может использоваться для рихтовки труб. Гидравлическая система в моноблочном исполнении автоматическим обратным ходом поршня не требует технического обслуживания. Комплектуется ручным гидравлическим насосом, закрытой рамой, 2 роликами, набором, набором гибочных форм для изгиба до 90°: 3/8 -1/2 -3/4-1-1.1/4-1.1/2-2", прочным деревянным ящиком. Труба ДУ 3/8" (12 мм) - наруж.диаметр 17-радиус изгиба 40 - миним.длина трубы 400 мм Труба ДУ 1/2" (15 мм) - наруж.диаметр 21-радиус изгиба 50 - миним.длина трубы 410 мм Труба ДУ 3/4" (20 мм) - наруж.диаметр 27-радиус изгиба 65 - миним.длина трубы 430 мм Труба ДУ 1" (26 мм) - наруж.диаметр 34-радиус изгиба 100 - миним.длина трубы 490 мм Труба ДУ 1.1/4" (33 мм) - наруж.диаметр 42-радиус изгиба 135 - миним.длина трубы 550 мм Труба ДУ 1.1/4" (40 мм) - наруж.диаметр 49-радиус изгиба 160 - миним.длина трубы 600 мм Труба ДУ 2" (50 мм) - наруж.диаметр 60-радиус изгиба 210 - миним.длина трубы 700 мм	1 223,69
	Трубогиб усил. рама 3/8"-2", Вес 71,500 кг Трубогиб 3/8"-2", Вес 71,000 кг Тренога 3/8", Вес 9,350 кг	240241	